

Panelhegn

ISHØJ Panelhegn type 703

Hegnshøjder:

80 – 100 – 120 – 143 – 163 – 183 – 203 – 223 – 243
307 – 407 – 511 og 611 cm (+ 5 cm luft i bund).

Anvendelse:

Panelhegn type 703 er kraftigt og solidt hegn med paneler af lodrette rundjern Ø6 mm og to styk vandrette rundjern Ø8 mm i et sammensvejest gitter.

Anvendes til indhegning af udendørs arealer som boldbaner, eller områder hvor sikkerhedskravet er større end normalt.

Hegnet leveres med stolper af firkanttrør, med plastkonsoller og fladjern på fronten til fastgørelse af panelerne på stolperne.

Nogle hegnshøjder udføres ved brug af flere paneler over hinanden (f.eks. 203+203 cm). Stolper nedgraves og faststøbes til frostfri dybde ved montering.

Leveres i varmgalvaniseret udførelse som standard.

Hegnet kan også leveres galv. og pulverlakeret i standard farvene RAL 6009 mørkgrøn, RAL 7016 antracitgrå eller RAL 9005 sort (tillægspris).

Andre specialfarver kan også leveres mod yderligere tillægspris.

Se i øvrigt tilhørende datablad for tekniske specifikationer.

