

Panelhegn

Datablad type 708

Hegnshøjder:

173 og 203 cm (+ luft i bunden).

Stolpeafstand:

Stolperne monteres pr. 252 cm c/c.

Stolpe:

Af 60x40x2 mm firkantrør med plasthætte i toppen.
Stolpen nedgraves til frostfri dybde og faststøbes.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Ved levering af hegnet med pigtråd på hegnets overkant, er stolperne forlænget i toppen.

Panel:

Af et styk Ø 5 mm vertikalt rundjern svejst på et styk horisontalt Ø 5 mm rundjern.
Øverste 30 mm af de vertikale rundjern anvendes som pigge i toppen af hegnet.
Maskestørrelsen er 50x200 mm (BxH).
Panelbredden er 2500 mm (kan tilpasses ved montage).
Paneller er forsynet med en profileret bukning som forstærkning – Antallet af forstærkninger varierer afhængig af hegnets højde.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Eventuelle højdeforskelle på terræn udlignes ved højdeforskydning af paneller i forhold til hinanden, ved befæstelse på stolperne.

Befæstelse:

Paneller samles og fastgøres på stolperne med bøjlebeslag af Ø6 mm rustfrit materiale.
Antallet af samlebeslag varierer afhængigt af hegnshøjden.

