

Rørhegn

Datablad type 312

Hegnshøjder:

80 – 100 – 125 – 150 – 180 – 200 - 250 cm (+ 5 cm luft i bunden).

Stolpeafstand:

Stolperne monteres maksimalt pr. 170 cm c/c (Tilpasses efter opgave).

Rørrammer:

Højde 80 – 125 cm af Ø 42x3,65 mm rundt stålør.

Højde 150 – 250 cm af Ø 48x3,65 mm rundt stålør.

Rammer fremstilles på mål med breddeinddeling som passer til den enkelte opgave (bredde/længde på rørhegnet kan ikke justeres efter produktion).

Rammer leveres med gennemgående huller for fastboltning på stolperne.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Pressegitter:

Med 45x45 mm masker af 4,0 mm tråd, ilagt Ø 10 mm rundjernsramme.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Stolper:

Af Ø 90x3,65 mm rundt stålør.

Stolper leveres med huller til montering af rørrammer.

Stolper nedgraves til frostfri dybde og faststøbes.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Eventuelt kan hegnet leveres på fodplader til fastboltning i underlag.

Befæstelse:

Pressegitre fastgøres indvendigt i rørrammer med rustfrie specialkroge.

Antallet af specialkroge varierer afhængig af hegnets størrelse.

Rørhegnet produceres på faste mål efter ordre (kan ikke justeres efterfølgende)!!

