

Trådhegn

## ISHØJ Trådhegn tilbehør

Til mange af vores trådhegn, kan der leveres forskellige typer af tilbehør som for eksempel klatresikring eller forstærkninger. Nogle typer kan efter monteres – andre kan ikke.

### 1 rk. pigtråd sammen med øverste tråd

Én række pigtråd monteres ved fletværkets overkant, og fastbindes til øverste strammetråd sammen med fletværket. Pigtråden leveres i farve svarende til farven på fletværket.

Dette tilbehør kan eftermonteres hvis nødvendigt.

Kræver minimum hegnshøjde på 180 cm.

### 2 rk. pigtråd lige op på forlængede stolper

To rækker pigtråd monteres på hegnets stolper, som leveres forlængede til dette formål. Hegnets samlede højde øges med ca. 30 cm. Pigtråden leveres i farve svarende til farven på fletværket.

Dette tilbehør kan ikke eftermonteres.

Kræver minimum hegnshøjde på 180 cm.

### 2 rk. pigtråd skrå ind på vinkelbeslag

To rækker pigtråd monteres på galvaniserede 45° vinkelbeslag, som fastboltes på siden af hegnets standardstolper i toppen. Beslagene kan også vendes til hældning ud over hegnets yderside. Hegnets samlede højde øges med ca. 25 cm. Pigtråden leveres i farve svarende til farven på fletværket. Dette tilbehør kan eftermonteres.

Kræver minimum hegnshøjde på 180 cm.

### 3 rk. pigtråd skrå ind på vinkelbeslag

Tre rækker pigtråd monteres på galvaniserede 45° vinkelbeslag, som fastboltes på siden af hegnets standardstolper i toppen. Beslagene kan også vendes til hældning ud over hegnets yderside. Hegnets samlede højde øges med ca. 30 cm. Pigtråden leveres i farve svarende til farven på fletværket. Dette tilbehør kan eftermonteres.

Kræver minimum hegnshøjde på 180 cm.

### Påsvejste pigge på overligger

På overligger til trådhegn type 102 påsvejses pigge på overkanten som klatresikring. Piggene udføres af Ø 10x55 mm rundstål og placeres pr. 60 mm c/c. Dette tilbehør kan ikke eftermonteres.

Kræver minimum hegnshøjde på 180 cm.



### **Rustfrie stålwirer som forstærkning**

På de nederste 100 cm af hegnet erstattes 3 stk. af stramme-trådene, med i alt 6 stk. kraftige 5,0 mm rustfrie stålwirer som forstærkning (mindre afstand mellem tråde). Dette begrænser skaderne på fletværket ved f.eks. fodboldspil op af hegnet.

Dette tilbehør kan ikke eftermonteres.

Kræver minimum hegnshøjde på 100 cm.

### **Træbänder 120 cm**

Til trådhegn type 121 og 122 kan de nederste 120 cm af fletværket erstattes med træplader (vandfaste støbekrydsfinerplader) som fastgøres i vandrette vinkelprofiler der monteres på hegnets stolper. Den lukkede overflade kan være en fordel ved boldspil med små bolde. Samtidigt begrænses antallet af skader på hegnet ved f.eks. fodboldspil op af hegnet. Dette tilbehør kan ikke eftermonteres.

Kræver minimum hegnshøjde på 125 cm.

