

Trådhegn

Datablad type 120

Hegnshøjder:

150 – 180 – 200 - 250 cm (+ 5 cm luft i bunden).

Stolpeafstand:

Stolperne monteres pr. 300 cm (maksimum).

Endestolpe:

Af 60x60x6 mm V-jern med huller for hegnstilslutning.
Stolpen leveres med påsvejst bundplade for nedgravning.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning (EN ISO 1461).
Højde 150 – 180 forsynes med et styk skråstiver af V-jern i hegnsretning.
Højde 200- 250 cm forsynes med to styk skråstivere af V-jern i hegnsretningen.

Hjørnestolpe (90° hjørne):

Af 60x60x6 mm V-jern med huller for hegnstilslutninger.
Stolpen leveres med påsvejst bundplade for nedgravning.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning (EN ISO 1461).
Højde 150 – 180 cm forsynes med et styk skråstiver af V-jern i begge hegnsretninger.
Højde 200 – 250 cm forsynes med to styk skråstivere af V-jern i begge hegnsretninger.

Knækstolpe (45° hjørne):

Af 50x50x6 mm T-jern med huller for hegnstilslutninger.
Stolpen leveres forlænget med 100 cm i bunden.
Stolpen neddrives til frostfri dybde + forlængelse.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning (EN ISO 1461).
Højde 150 – 180 cm forsynes med et styk skråstiver af V-jern i begge hegnsretninger.
Højde 200 – 250 cm forsynes med to styk skråstivere af V-jern i begge hegnsretninger.

Mellemstolpe:

Af 50x50x6 mm T-jern med huller for hegnstilslutninger.
Stolpen drives i jorden til frostfri dybde.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning (EN ISO 1461).

Maskinfletværk:

Som standard med 50x50 mm masker af Aloï® tråd 2,41 mm (galvaniseret) eller i sinterbelagt tråd 2,5/ 3,0 mm i farverne grå, sort eller mørkegrøn.

Tråde:

Højde 150 cm udføres med tre styk strammetråde af galvaniseret sinterbelagt tråd 3,5/ 4,0 mm.
Højde 180 – 200 cm udføres med fire styk strammetråde af galvaniseret sinterbelagt tråd 3,5/ 4,0 mm.
Højde 250 cm udføres med fem styk strammetråde af galvaniseret sinterbelagt tråd 3,5/ 4,0 mm.
Strammetråde opspændes med trådstrammere monteret ved ende-/ hjørnestolper.
På mellemstolper fastgøres strammetråde med galvaniserede kramper.
Fletværk fastgøres løbende til alle strammetråde.
Både strammetråd og bindetråd leveres i farve svarende til fletværk.

