

Balusterlåger

## Datablad type 640

### **Bredder (åbninger):**

100 – 145 – 205 – 250 – 295 – 402 cm.

### **Højder:**

100 – 125 – 150 – 180 – 200 - 250 cm.

Højder er inkl. 10 cm luft i bunden.

### **Ramme:**

Af 50x50 mm og 60x40 mm firkantrør.  
Øverste vandrette profil 148 mm fra overkant.  
Nederste vandrette profil 100 mm fra underkant.

### **Balustre:**

Af Ø 25 mm rundt rør pr. 150 mm c/c.  
Ender af balustre er afskåret 45°.

### **Stolper:**

Størrelse 100x100 cm til 250x200 cm af 80x80x3 mm specialprofil.  
Størrelse 250x250 cm til 402x200 cm af 120x120x3 mm specialprofil.  
Størrelse 402x250 cm af 160x160x5 mm specialprofil.

Stolpen leveres som præfabrikeret med påsvejst skinne til hegnstilslutning og profil til montering af justerbare hængsler.

Anslag til låsekasse leveres til fastboltning på stolpen.

### **Låsekasse:**

Lågen leveres som standard med Locinox portlås inkl. standard cylinder og greb.

*Lågen kan ikke leveres på specialordre (mål, balusterstand m.m.).*