

Balusterlåger

Datablad type 642

Bredder (åbninger):

100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 cm.

Højder:

100 – 125 – 150 – 180 – 200 - 250 cm.
Højder er inkl. 10 cm luft i bunden.

Ramme:

Bredde 100 – 250 cm af 50x50x2 mm firkantrør.
Bredde 300 – 500 cm af 60x60x2 mm firkantrør.

Udfyldning:

Højde 100 – 200 cm af Ø 25 mm rundt rør pr. 150 mm c/c.
Højde 250 cm af Ø 30 mm rundt rør pr. 150 mm c/c.

Gennemgående balustre er afskåret 45° i toppen.
Ringe Ø 126 mm er svejst mellem rammens øverste rør og fladjern 45x8 mm.

Stolper:

Størrelse 113x100 cm til 113x200 cm af 100x100x3 mm firkantrør.
Størrelse 113x250 cm til 265x200 cm af 120x120x3 mm firkantrør.
Størrelse 265x250 cm til 357x200 cm af 140x140x4 mm firkantrør.
Størrelse 357x250 cm til 466x200 cm af 160x160x5 mm firkantrør.
Størrelse 466x250 cm til 511x200 cm af 180x180x6 mm firkantrør.
Størrelse 511x250 cm af 200x200x5 mm firkantrør.

Hængselsstolpe leveres med påsvejste beslag til justerbare hængsler M20.
Anslagsstolpe leveres med anslag til låsekasse.

Stolper leveres som standard ekskl. påsvejste skinner for hegnstilslutning.

Låsekasse:

Lågen leveres som standard med Locinox portlås inkl. standard cylinder og greb.

*Korrekt åbningsretning på lågen skal oplyses ved bestilling (er ikke vendbar).
På grund af lågens udformning, kan den ikke leveres på specialmål.*

