

Gitterlåger

Datablad type 654

Breder (åbninger):

100 – 125 – 150 og 200 cm (Bredde på lågeramme).

Højder:

100 – 120 – 140 – 160 – 180 og 200 cm (Højde på lågeramme).

Ramme:

Af 40x40 mm firkantet stålrør.
Rammen leveres med hul for justerbart hængsel.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning

Bemærk at åbningsvinklen er begrænset pga. hængslernes placering.
Ved stolper af 60x60 mm firkantør er maksimal åbningsvinkel ca. 110°.
Ved stolper af 80x80 mm firkantør er maksimal åbningsvinkel ca. 100°.

Udfyldning:

Paneler med 50x200 mm (BxH) masker svejses fast vertikalt indvendig i rammen
Panel som panelhegn type 702 af Ø 6/5/6 mm rundjern.

Stolper:

60x60 mm firkantet stålrør til rammebredder på 100 cm og 125 cm.
80x80 mm firkantet stålrør til rammebredder på 150 cm og 200 cm.

Stolper leveres med påsvejste hængseldele.
Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Standardudstyr:

Lågen leveres som standard inklusive Locinox cylinderlås med gråt plasthus.
Låsekassen leveres inklusive standard cylinder og greb.
Til låsekassen monteres standard påboltet Locinox anslag.
Lågen leveres som standard med skudrigle og paddehat til fasthold i åben position.
Justerbare hængsler med M14 øjebolt og M16 hængsels bolt.

Tilbehør:

Klatresikring på overkant af rammen kan leveres mod tillægspris.
Skinner for tilslutning af hegn på lågestolperne kan leveres mod tillægspris.
Lågen kan leveres i malet udførsel mod tillægspris (RAL farver).

