

Låsekasser

## Locinox Elektrisk cylinderlås

En enkel og pålidelig udendørs cylinderlås.  
 Låsekassen er af pulverlakeret aluminium.  
 Låsens øvrige dele er fremstillet af rustfrit stål.  
 Leveres inkl. aluminiumsgreb – ekskl. låsecylinder.  
 Som standard kan låsen monteres på rør fra 40 mm til 60 mm.  
 Anvender standard dråbeformet dobbeltcylinder.

Låsen leveres som standard med vendbar falle for højre eller venstre funktion.  
 Længde på falle og rigle kan justeres afhængig af rørdimension på port/ låge.  
 For optimal brug anbefales tilhørende originalt sikkerhedsanslag.

Låsen leveres i sølvfarvet som standard.  
 Kan leveres malet i flere standard RAL farver (evt. mod tillægspris).

Type LEKQ:

Ved afbrydelse af spændingen til låsen, vil den afbryde blokeringen af grebene (NO).  
 Låsen kan altid åbnes med nøgle, uafhængigt af grebenes blokering.

Type LIKQ:

Ved tilført spænding til låsen, vil den afbryde blokeringen af grebene (NC).  
 Låsen kan altid åbnes med nøgle, uafhængigt af grebenes blokering.

Spænding: 12V DC / 12V AC - Forbrug: 0,3 A

