

Gitterporte

Datablad type 621

Bredder (åbninger):

700 – 800 – 900 – 1000 cm.

Højder:

150 – 180 – 200 – 250 cm.
Højder er ekskl. luft i bunden.

Ramme:

Af Ø 60 mm rundt rør med bukkede hjørner.

Rammer bredere end 300 cm opdeles lodret i felter.
Rammen leveres med påsvejste hængseldele.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning

Leveres som standard med påsvejst beslag til skudrigle (stående halvdel).

Fra højde 180 cm og opefter kan rammerne leveres med påsvejste pigge på overkant mod tillægspris.

Udfyldning:

Af pressegitte med 45x45 mm masker af 4,0 mm tråd, ilagt Ø 10 mm rundjernsramme.
Alt er varmgalvaniseret efter forarbejdning.
Pressegitter fastgøres i rammen med rustfri specialkroge.

Stolper:

Af Ø 168 mm rundt rør til 700x150 cm, 700x180 cm, 700x200 cm, 700x250 cm, 800x150 cm, 800x180 cm, 800x200 cm og 800x250 cm.

Af Ø 193 mm rundt rør til 900x150 cm, 900x180 cm, 900x200 cm, 900x250 cm, 1000x150 cm 1000x180 cm, 1000x200 cm og 1000x250 cm.

Stolper leveres med påsvejst top.
Hængselsstolpe leveres med påsvejste hængseldele.
Anslagsstolpe leveres med anslag til låsekasse.

Stolper leveres som standard inkl. påsvejste skinner for hegnstilslutning.
Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Låsekasse:

Porten leveres som standard med dobbeltvirkende paskvillås inkl. standard cylinder og greb.

Korrekt åbningsretning på porten skal oplyses ved bestilling (er ikke vendbar).

