

Gitterporte

Datablad type 655

Bredder (åbninger):

200 – 250 – 300 og 400 cm (Bredde på begge rammer, ligeligt fordelt).

Højder:

100 – 120 – 140 – 160 – 180 og 200 cm (Højde på rammer).

Rammer:

Af 40x40 mm firkant stålør.
Rammerne leveres med huller på bagkant for justerbare hængsler.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Bemærk at åbningsvinklen er begrænset pga. hængslernes placering.
Ved stolper af 60x60 mm firkantør er maksimal åbningsvinkel ca. 110°.
Ved stolper af 80x80 mm firkantør er maksimal åbningsvinkel ca. 100°.

Udfyldning:

Paneler med 50x200 mm (BxH) masker svejses fast vertikalt indvendig i rammen
Panel som panelhegn type 702 af Ø 6/5/6 mm rundjern.

Stolper:

60x60 mm firkantet stålør til rammebredder på 100 cm og 125 cm.
80x80 mm firkantet stålør til rammebredder på 150 cm og 200 cm.

Stolper leveres med påsvejste hængseldele.
Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Standardudstyr:

Porten leveres som standard inklusive Locinox cylinderlås med gråt plasthus.
Låsekassen leveres inklusive standard cylinder og greb.
Til låsekassen monteres standard påboltet Locinox anslag.
Porten leveres som standard med skudrigler og paddehatte til fasthold i både åben og lukket position.
Justerbare hængsler med M14 øjebolt og M16 hængsels bolt.

Tilbehør:

Klatresikring på overkant af rammen kan leveres mod tillægspris.
Skinner for tilslutning af hegn på stolperne kan leveres mod tillægspris.
Porten kan leveres i malet udførsel mod tillægspris (RAL farver).

