

Manuelle skydeporte.

Datablad type 687

Bredder (åbninger):

300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 - 900 cm.

Højder:

100 – 125 – 150 – 180 – 200 – 250 cm.
Højder er inkl. ca. 150 mm luft i bunden.

Portramme:

Bundprofil 200x100 mm af stålprofil med refleksbånd.
Topprofil 80x60 mm af firkantør.
Indbyggede forstærkninger af 60x60 mm firkantør.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Udfyldning:

Skydeporten kan leveres med flere typer af udfyldning:

- Paneler med 50x200 mm masker (som panelhegn type 702).
- Runde balustre pr. 150 mm c/c (som balusterhegn type 360). Hanekam på overkant fra 180 cm højde
- Gennemgående runde balustre pr. 150 mm c/c (som balusterhegn type 361).
- Gennemgående runde balustre pr. 150 mm c/c og isvejste ringe (som balusterhegn type 362).
- Gennemgående runde balustre med spidser pr. 150 mm c/c og isvejste ringe (som balusterhegn type 363).

Portgalger:

Køregalger (2 stk.) af 80x80 mm firkantør på fodplade 420x245 mm til fastboltning på fundament.
Anslagsgalge af 80x80 mm firkantør på fodplade 420x245 mm til fastboltning på fundament.
Køregalger leveres komplette med påsvejste beslag til kørehjul i bunden, samt beslag til styrehjul i toppen.
Anslagsgalge leveres komplet med beslag til anslag, samt beslag til låsekasse.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Ved portåbning på 900 cm er portgalger udført af 100x100 mm firkantør på fodplade 460x245 mm.
Portgalgernes højde er ca. 200 mm højere end porthøjden.

Låsekasse:

Skydeporten leveres med Locinox låsekasse til skydeporte inkl. standard cylinder og greb.

Indbygningsmål (yderst til yderst):

Åbning 300 cm – Totallængde på portramme 417 cm – Indbygningsmål 735 cm.
Åbning 400 cm – Totallængde på portramme 552 cm – Indbygningsmål 970 cm.
Åbning 500 cm – Totallængde på portramme 672 cm – Indbygningsmål 1190 cm.
Åbning 600 cm – Totallængde på portramme 807 cm – Indbygningsmål 1425 cm.
Åbning 700 cm – Totallængde på portramme 942 cm – Indbygningsmål 1660 cm.
Åbning 800 cm – Totallængde på portramme 1092 cm – Indbygningsmål 1910 cm.
Åbning 900 cm – Totallængde på portramme 1242 cm – Indbygningsmål 2162 cm.

