

Størvægge.

ISHØJ Størvæg type 952

Kokowall® Lite

Højder:

Op til 300 cm.

Anvendelse:

Størvæg type 952 er en kraftig og solid afskærmning udført i naturmaterialer.

Størvæggen har en støjdæmpende effekt på op til 30 dB iflg. EN1793-2 (refleksion). Samtidig vil størvæggen dæmpe eventuelle gener som vindtryk eller blæsevejr.

Anvendes til indhegning af udendørs arealer som industri, institutioner, eller områder hvor størgener ønskes afskærmet eller mindsket.

Leveres med stolper af galvaniseret stålprofil som faststøbes til frostfri dybde.

Mellem stolperne monteres præfabrikerede sektioner med galvaniseret stålramme. Rammen er udfyldt med én række Ø 32 mm rør af genbrugsplast (indeholder ikke PVC) som er betrukket med naturlige kokosfibre, en stålplade med plastisolbelægning og et gitter med 150x150 mm masker på bagsiden. Kokosfibrene leveres forbehandlet med brandhæmmende materiale.

For yderligere støjdæmpning, samt beskyttelse mod vejrpåvirkninger anbefales det at plante en krybende beplantning opad størvæggen (specialklemmer til beplantning kan leveres).

Forslag til beplantning er slyngplanter som f.eks. Hedera hibernica, Clematis, Hydrangea petiolaris, Campsis radicans, Polygonum og lignende

