

Støjtægge

ISHØJ Støjtæg type 962

Kokowall® Noisereducer SA-45

Højder:

Op til 300 cm.

Anvendelse:

Støjtæg type 962 er en kraftig, men enkel afskærmning. Støjtæggen har en støjdempende effekt på op til 30 dB iflg. kat. B3 EN1793-2 (refleksion) og en absorberingsevne på op til 11 dB iflg. kat. A3 EN1793-1 (på vejside). Samtidig vil støjtæggen dæmpe eventuelle gener som vindtryk eller blæsevejr.

Anvendes til indhegning af udendørs arealer som industri, vejanlæg eller andre områder hvor støjtgener ønskes afskærmet eller mindsket.

Leveres med stolper af galvaniserede IPE stålprofiler. Mellem stolperne kan der monteres præfabrikerede betonsektioner (mod tillægspris), for aflukning mod terræn. Ovenpå betonsektionerne monteres præfabrikerede hegnsektioner med galvaniserede stålrammer.

Rammerne er udfyldt med ét lag 40 mm mineraluld og stålplade med plastisol-belægning, samt stål gitter med 150x150 mm masker og PE separationsnet yderst på begge sider. Separationsnettet kan leveres i enten mørkegrønt eller mørkegråt efter ønske.

For yderligere støjdemning, samt beskyttelse mod vejrpåvirkninger kan der plantes en krybende beplantning opad støjtæggen.

